Автентикация, оторизация, акаунтинг (ААА)

проф. д-р инж. Венета Алексиева,
проф. д-р инж. Христо Вълчанов

Основни моменти

- Автентикация
- Оторизация
- Акаунтинг
- AAA сървър

Аспекти на сигурността

- Регулиране на трафика:
  - Firewalls
- Сигурни връзки:
  - VPN тунели
- За конкретни сайтове в мрежата:
  - Контрол на достъпа
  - Автентикация
  - Оторизация
  - Акаунтинг
  - Мониторинг и контрол

Автентикация без AAA

- Telnet достъпът може да се атакува с Brute-Force атака
- SSH



Компоненти на ААА



Автентикация/оторизация/акаунтинг

- **Автентикацията** удостоверява устройството или потребителят дали са законни.
- **Оторизацията** (Разрешението) позволява или забранява на законните потребителите достъп до определени области и програми в мрежата.
- Автентикацията предхожда оторизацията.
- **Акаунтинг** - събиране на информация за употребата на ресурси

AAA Системи

Цел: да регулира използването на даден домейн.

- Достъп до ресурсите на собствения домейн
- Достъп до ресурси на друг домейн - потребителят трябва да се оторизира за разрешение за искания ресурс.



Автентикация

Същност на автентикацията

- Проверка на декларираната идентичност с:
  - UserID/password
  - Passphrase
  - Certificate
  - Хардуерни устройства - dongle, smartcard...
  - Биометрична информация
- Тази информация трябва да се предава:
  - Сигурно - трети страни да не я придобият
  - Защитено - от replay атаки

Автентикация- реализация

- AAA, реализирана с локална БД за автентикация



- AAA, реализирана с базирана на сървър БД за автентикация



Автентикационни методи

- С локална парола за логване към устройството
- С парола, записана в БД:
  - Локално - на домейна, в който е логнат.
  - Частично или пълно - на домейна, към който е отправено искане.
  - Чрез включване на трети лица - брокери.

Локална автентикация

- Username&password на самата локална машина
- Криптирано/некриптирано съхранение на пароли в локална БД



Автентикация с AAA сървър

1. Потребителят се свързва с устройството.
2. Устройството изисква username & password.
3. Устройството ги праща до AAA сървър.
4. AAA сървърът автентицира потребителя.
5. Протоколите за комуникация при автентикацията са TACACS+, RADIUS…



Компоненти на AAA



- AAA клиент - крайно устройство
- AAA протокол - TACACS+, RADIUS, DIAMETER
- AAA proxy сървър
- AAA сървър
- AAA база данни

AAA протоколи





TACACS+ или RADIUS

	TACACS+	RADIUS
Действие	Разделя автентикация от оторизация	Не разделя автентикация от оторизация, но отделя акаунтинга
Стандарт	Най-често от Cisco устройства	Отворен стандарт
Транспортен протокол	TCP	UDP
CHAP	Двупосочна покана/отговор	Еднопосочна покана/отговор от сървъра към клиента
Поддържани протоколи	всички	Без ARA, NetBEUI…
За IP		IPv4(RFC2865) и IPv6(RFC3162)
Конфиденциалност	Пакетът е криптиран	Паролата е криптирана
Персонализиране на настройки	Оторизацията е за потребител или група потребители	Не може да прави оторизация на потребител или група потребители
Акаунтинг	Ограничен	Интензивен

Автентикация с TACACS+



Автентикация с RADIUS



Конфигуриране

1. На устройството се разрешава AAA.
2. Посочва се IP адрес на AAA сървър.
3. Конфигурира се секретният ключ.
4. Избира се протокол за автентикация - RADIUS или TACACS+ според сървъра.

Сигурност с 802.1X порт-базирана автентикация

- 802.1X роли



- Обмяна на съобщения



Оторизация

Същност на оторизацията

- Определяне на степента, до която е предоставен достъп до конкретен ресурс/услуга на упълномощения субект.
- Резултатът на оторизацията се изисква от системата, когато се достъпва ресурса/ услугата.
- За централизирано оторизиране това става с:
  - Механизми за обработка на контрол на достъпа
  - Ресурсът /услугата трябва да са в състояние да наложат резултата.
- Пример: Kerberos…

Оторизация

- След автентикацията се преминава към оторизация за заявената услуга от AAA сървъра.
- Той връща отговор за допускане или отхвърляне на оторизацията.





Изисквания към оторизацията

В RFC2906 са дефинирани общи изисквания за оторизация:

- AAA протоколът трябва да поддържа изискване за автентикация и оторизация в обща заявка или в отделни.
- Трябва да поддържа препращане към друг AAA server.
- Трябва да позволява на брокерите да добавят собствена информация в съобщенията за заявка/отговор.
- Трябва да позволява сигурност на връзката от край до край когато се използват брокери.
- Брокерите трябва да могат да препратят адреси към заявителя на услугата, който да се използва за достъп до услугата
- Разрешението трябва да се основава на заявител / услуга / среда.
- Трябва да поддържа сигурна комуникация на информацията за разрешението

Начини за оторизация

- **Agent:**
  - **Потребителят контактува с AAA сървъра в домейна на ISP.**
  - AAA сървърът работи като агент, пропускайки оторизацията до услугата, която съхранява информация за това “кой какво може”.
- **Push:**
  - **Потребителят контактува с AAA сървъра в домейна на ISP.**
  - AAA сървърът съхранява информация “кой за коя услуга какви права има” и връща оторизацията на потребителя, който я изпраща към услугата.
- **Pull:**
  - **Потребителят контактува с услугата, която взема оторизацията му от AAA сървъра.**







Оторизация с Kerberos



Акаунтинг

Акаунтинг

- Събира се информация за ползването на продуктите и услугите.
- Използва се за:
  - Разпределяне на разходи
  - Заплащане на услуги
  - Наблюдение на услуги и системи
  - Анализ на трафик, използване на услуги
  - Планиране на промени в мрежата и услугите

Акаунтинг

Информацията, за която се води статистика:

- Мрежа
- Връзки
- Изпълнявани команди
- Системи
- Ресурси



Изисквания към акаунтинга

- Отказоустойчивост
- Потребление на ресурси
- Модел за събиране на данни
  - Предизвикани от събития:
    - Единично събитие
    - Поредица от събития
    - Събрани в устройството резултати от събитията

Техники за събиране на информация

- Polling – непрекъснато запитване
  - натоварва трафика
  - използва се, но не се препоръчва
- Управлявано от събития
  - При настъпване на определено събитие се събира информация
  - Може да е за единични събития или пакет от събития
  - Средства – syslog, XpoLog, XPath 1.0…

Реализация на ААА

Средства за реализация на AAA

- По отношение на автентикация
  - PAP (Password Authentication Protocol)



  - CHAP (Challenge Authentication Protocol)



PAP



- Креденциалите (username, password) се изпращат непрекъснато, докато автентикацията се потвърди или връзката се прекрати.
- Не е силен, т.к. верификацията е еднократна.
- Паролата се изпраща некриптирана, в прав текст.
- Няма защита от възпроизвеждане или опити за атаки.
- Отдаленият хост контролира броя на опитите за логване, както и времето, в което са допуснати да се правят.

CHAP



- Прави се при началното установяване на връзката и може да се прави по всяко време по-късно.
- Предлага периодична верификация за увеличаване на сигурността (по-ефективен е от PAP)
- Не позволява на извикващия да се опита да се автентикира без покана (challenge).
- Защитава от повторни атаки чрез използване на променливи challenge, които са уникални и непредсказуеми.

CHAP



- Устройството изпраща съобщение-покана на клиента (случайно генерирано число и No на сесия за даден потребител).
- Клиентът отговаря с userID (No на сесия за даден потребител) и променлива (Hash), която е получена от неговата парола, криптирана с MD5 с получения ключ (съобщението challenge).
- Устройството я проверява отново и ако съвпада, потвърждава автентикацията. В противен случай връзката се прекъсва.

Варианти на CHAP

- MSCHAP(Microsoft CHAP)
  - Изпраща се криптирано и името
- MSCHAP-2
  - Обратно автентициране от страна на сървъра

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service protocol)

RFC2865: “RADIUS”,

RFC2866: “RADIUS Accounting”

- Използва се за AAA.
- Изисква NAS(Network Access Servers), които имат роля на No на сесия за даден потребител No на сесия за даден потребител RADIUS клиенти.
- Към NAS се свързват потребители, които искат да получат автентикация от RADIUS сървъра.



Роля на RADIUS сървъра



- Съдържа БД с user ID + password и други данни за потребителя
- Сървърът може да работи като proxy, отговаряйки на заявки, насочени към друг сървър
- Може да има повече от един proxy между клиента и сървърът, който съдържа автениткационната информация
- Сигурността се прехвърля от устройство в устройство:
  - Всеки сървър споделя различна парола с всеки клиент (NASs) и останалите сървъри, с които комуникира.

RADIUS протокол



- Stateless протокол, който използва UDP (port 1812).
- Ако заявката е с times out, клиентът може да препредаде до същия или друг RADIUS сървър.
- ID е номерът на текущата сесия. Сменя се ако source IP, source port или атрибутите се сменят.
- Length е дължината на пакета от 20 до 4096.
- Code е тип на съобщението и е стандартизиран от IANA.
- Authenticator – request/response, криптиран с MD5
- Attributes – един или няколко, определят се от типа на съобщението

Процес на автентикация



Процес на акаунтинг



- Указва се начало и спиране на отчитането при настъпване на определени събития

Ограничения

- Ограничен размер на атриб. данни (255B)
- Ограничен брой на едновременните връзки (8-bit ID поле)
- Неспособност да се контролира потока към сървърите (UDP)
- Сървърите не откриват типа на проблемите (всички неуспехи са равни)
- Няма съобщение за грешка при отхвърляне на пакети
  Няма възможност за предпазване от Replay атаки
- Hop-до-Hop сигурност (няма сигурност от край до край)
- Задължително споделена парола (дори ако се използва защитен тунел)

Diameter

RFC 3588 и RFC 6733

- Connection-oriented протокол, използващ TCP или SCTP.
- При проблем с proxy веригата от Hop-by-Hop се предизвиква препредаване.
- Акаунтингът може да се изпълнява отделно от автентикация/оторизация, като се ползва отделен сървър.
- Използва Peer-to-peer архитектура, като и клиентът и сървърът могат да инициират операцията.
- Сървърът може да инициира прекъсване и повторна автентикация/оторизация.
- Hop-до-Hop сигурност се подобрява с използване на IPsec или TLS.

Diameter устройства

- Клиент: NAS
- Сървър: AAA сървър.
- Relay агент: маршрутизира съобщенията на Diameter прозрачно.
- Proxy агент: маршрутизира съобщенията, но може и да ги променя.
- Redirect агент: Инструктира клиента да опита отново да се автентицира, но изполва друг сървър.
- Translation агент: преобразува съобщения между Diameter и други
- AAA сървъри – като RADIUS.

Diameter формат



- Attribute-Value Pairs (AVPs) пренася информация за атрибутите
- Типове съобщения:
  - Заявки (Requests)
  - Отговори (Answers), вкл. Резултатни кодове от AVP
- И двата типа съобщения съдържат Origin-Host AVP с идентификация за Diameter.

Формат на Diameter AVP



- AVP кодовете са регистрирани в IANA.
  - кодове 1–255 са запазени за съвместимост с RADIUS.
- Флаговете са:
  - M: AVP е задължителен
  - P: Тялото трябва да е криптирано
  - V: специфично за производителя AVP (като Vendor-ID).
- Данните:
  - основни типове (integers, floats, octet strings)
  - композитни типове (“Grouped types”)
  - определени типове (Addresses, Time/date, URIs, . . .)

Въпроси ?

Благодаря за вниманието !